



# ダイキン エアコン

## 新冷媒(R410A)シリーズ

### 空冷ヒートポンプエアコン

#### 「レビュー」形

## 取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

### ■ホットとエコZEASの性能について

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	冷房COP (50℃/50℃)	暖房COP (50℃/50℃)	冷房SEER (A/P)	暖房SEER (A/P)	区分名
R2P80AA	FHC805A	1	7.1	8.0	1.57	1.67	1.68	4.9	4.9	af	af	af
	FHC806A	1	7.1	8.0	1.58	1.68	1.69	4.7	4.7	af	af	af
	FHC807A	2	7.1	8.0	1.57	1.67	1.68	5.2	5.2	af	af	af
	FHC808A	2	7.1	8.0	2.15	2.15	1.93	3.9	3.9	af	af	af
	FHC809A	2	7.1	8.0	2.14	2.14	1.97	4.5	4.5	af	af	af
	FHC810A	2	7.1	8.0	1.80	1.80	1.85	4.3	4.3	af	af	af
	FHC811A	2	7.1	8.0	2.25	2.25	2.43	4.0	4.0	af	af	af
	FHC812A	2	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	af	af	af
	FHC813A	2	7.1	8.0	2.11	2.11	2.13	4.3	4.3	af	af	af
	FHC814A	2	7.1	8.0	2.20	2.20	1.95	3.9	3.9	af	af	af
R2P120AA	FHC1205A	1	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1206A	1	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1207A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1208A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1209A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1210A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1211A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1212A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1213A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1214A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
R2P140B	FHC1405A	1	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1406A	1	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1407A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1408A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1409A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1410A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1411A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1412A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1413A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1414A	2	12.5	14.0	3.23	3.23	3.23	5.1	5.1	af	af	af

室外ユニット	室内ユニット	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房消費電力 (kW)	暖房消費電力 (kW)	冷房EER (50℃/50℃)	暖房EER (50℃/50℃)	冷房COP (50℃/50℃)	暖房COP (50℃/50℃)	冷房SEER (A/P)	暖房SEER (A/P)	区分名
R2P160B	FHC1605A	1	14.0	16.0	4.18	4.18	3.86	5.1	5.1	af	af	af
	FHC1606A	2	14.0	16.0	3.47	3.47	3.21	3.7	3.7	af	af	af
	FHC1607A	2	14.0	16.0	3.25	3.25	3.12	3.12	3.12	af	af	af
	FHC1608A	3	14.0	16.0	3.72	3.72	4.29	5.0	5.0	af	af	af
	FHC1609A	3	14.0	16.0	3.57	3.57	3.78	5.4	5.4	af	af	af
	FHC1610A	3	14.0	16.0	3.62	3.62	3.35	5.8	5.8	af	af	af
	FHC1611A	3	14.0	16.0	3.96	3.96	4.00	4.29	4.4	4.4	af	af
	FHC1612A	3	14.0	16.0	3.71	3.71	4.25	4.25	4.4	4.4	af	af
	FHC1613A	3	14.0	16.0	4.12	4.12	4.63	4.63	4.9	4.9	af	af
	FHC1614A	3	14.0	16.0	4.02	4.02	4.13	4.13	4.4	4.4	af	af
R2P180A	FHC1805A	1	14.0	16.0	3.81	3.81	4.08	4.17	4.3	4.3	af	af
	FHC1806A	2	14.0	16.0	3.51	3.51	4.08	4.17	4.3	4.3	af	af
	FHC1807A	2	14.0	16.0	3.51	3.51	4.08	4.17	4.3	4.3	af	af
	FHC1808A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.3	4.3	af	af
	FHC1809A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.3	4.3	af	af
	FHC1810A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.3	4.3	af	af
	FHC1811A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.3	4.3	af	af
	FHC1812A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.3	4.3	af	af
	FHC1813A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.3	4.3	af	af
	FHC1814A	3	14.0	16.0	3.91	3.91	4.12	4.12	4.3	4.3	af	af

### ●省エネ基準について

室内ユニット 形式	冷房能力 (kW)	基準エネルギー 消費効率(A/P)	区分名
FHC~形 FHP~形	3.6	6.0	af
	4.0	5.9	
	4.5	5.8	
	5.0	5.7	
	5.5	5.6	
	6.0	5.5	
	6.5	5.4	
	7.0	5.3	
	7.5	5.2	
	8.0	5.1	
上記以外	10.0	5.0	af
	11.0	4.9	
	12.0	4.8	
	13.0	4.7	
	14.0	4.6	
	15.0	4.5	
	16.0	4.4	
	17.0	4.3	
	18.0	4.2	
	19.0	4.1	

●**過年エネルギー消費効率(A/P)について**  
●A/P表示は、JIS B 8616: 2006(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。  
(「ヒートポンプ・消費効率」)に基づいて行います。  
※ JRA4048: 2006は、JIS B 8616: 2006を代替するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。  
・A/P=年間総合負荷(能力)÷年間消費電力量

## ダイキン エアコン

社 大阪府北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
郵便番号 530 8323

ご購入店名

TEL

振付年月日 年 月 日

## ダイキン エアコン

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAX: 020-88-1081 (大阪梅田センタービル)  
http://www.daikinco.com (ご相談対応ホームページ)

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川駅南口  
郵便番号 108-0075  
3P271252-5 M10A024 (1007) ES

空糸ヒートポンプエアコン  
《セパレート形》

●この取扱説明書には、インターナールの使用の合理化に関する法廷に基づく経済産業省告示213号(平成21年)による表示事項を記載しております。

## ■ホッとZEASの性能について

[illegible][illegible]

## ●省エネ基準について

区外	基準ヒタルゼー 濃度列表 (A/P)	冷凍能力 (kW)	型名 形式
ab	6.0	3.6	FHP～形 FINP～形
	5.0	4.0	
	5.3	4.2	
	5.8	4.4	
	5.8	5.0	
ac	5.8	5.6	
	5.7	7.1	
	6.0	10.0	
	6.5	12.5	
	7.3	24.0	
ad	5.1	25.0	
	5.0	3.6	
	4.9	4.0	
	4.9	4.5	
	4.8	5.0	
af	4.8	5.6	上配以外
	4.6	7.1	
	4.3	11.1	
	4.2	12.5	
	4.2	14.0	
ag	4.0	20.0	
	4.0	25.0	
gr			

●通年エネルギー消費効率 (APF) について

AP-表示は、JIS B 8616:2006(ハツケーシエーコンテシヨナー)とJRA4048:2006(※) (ハツケーシエーコンテシヨナーの組立工を主とする消費効率)に基づいて行います。

※JIRA4048：2006は、JIS B 8616：2006を実施するために(社)日本冷凍空調工業会が作成した規格である。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$